



### Основные характеристики

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Коммерческий статус                 | Коммерциализировано               |
| Серия                               | Каедра                            |
| Тип изделия или аксессуара          | Weatherproof enclosure            |
| Enclosure type                      | Mini enclosure for modular device |
| Accessories included with enclosure | 1 marking kit                     |

### Дополнительно

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Enclosure mounting                     | Surface                                                           |
| Number of 18 mm modules per row        | 12                                                                |
| Общее количество модулей шириной 18 мм | 12                                                                |
| Number of horizontal rows              | 1                                                                 |
| Класс электрической изоляции           | Class II<br>Double insulation                                     |
| Дополнительное оборудование            | Marking kit для 1                                                 |
| Type of front cover                    | Transparent                                                       |
| Рассеиваемая мощность в Вт             | 19 Вт                                                             |
| [In] номинальный ток                   | 63 A                                                              |
| Тип рейки                              | DIN                                                               |
| Number of pre-cutouts PG ISO           | 7                                                                 |
| Описание функций блокировки            | Optional keylock                                                  |
| Enclosure material                     | Self-extinguishing polymer                                        |
| Ширина                                 | 267 мм                                                            |
| Высота                                 | 200 мм                                                            |
| Глубина                                | 112 мм                                                            |
| Цвет                                   | Enclosure : светло-серый ( RAL 7035 )<br>Door : transparent green |

### Окружающая среда

|                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                               | EN 50102<br>EN 50262<br>IEC 60439-3<br>IEC 60529<br>IEC 60695-2-1<br>IEC 670                                   |
| Сопротивление распространения пламени   | 650 °C B соответствии с IEC 60695-2-1                                                                          |
| Степень защиты IP                       | IP65 B соответствии с IEC 60529                                                                                |
| IK уровень защиты                       | IK09 B соответствии с EN 50102                                                                                 |
| Характеристики окружающей среды         | Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2 2013<br>UV resistant class 3 conforming to ISO 4582 2010 |
| Категория перенапряжения                | II                                                                                                             |
| Температура окружающей среды при работе | -25...60 °C                                                                                                    |

### Гарантия

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии составляет 18 месяцев от даты поставки |
|--------|------------------------------------------------------|